

CON30

电导率测试计
(电导率/ TDS / 盐度)

2014
New
Model

4键简易操作 握持舒适 单手完成精确值测量

背光屏幕 多行显示 方便阅读 无操作5分钟自动关机

全系列 1*1.5V AAA 电池 易更换电池和电极

船型浮水设计 IP67防水等级

可以进行抛投水质测量 (自动锁定功能)

无限延伸应用范围



CLEAN CON30 电导率测试计

超大量测量范围: 0.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 20.00 mS/cm

最小读数: 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$

自动量程 1 点标定: 自由标定不受限

CS3930 电导电极: 四孔防气泡设计, 精准稳定抗干扰; 易清洁保养

一只小小的 CLEAN CON30 电导率测试计相当于一支电导测试笔, 一支 TDS 测试笔, 一支盐度测试笔和一支温度测试笔。其浸入式的设计让野外的测试更灵活方便。



销售套装

CON30A MCON30 测试计机身 + CS3930电极 + 1*1.5V AAA电池

测量范围	0.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt)
分辨率	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt)
精确度	$\pm 1\%$ F.S.
温度测量范围	0 - 100.0 $^{\circ}\text{C}$ / 32 - 212 $^{\circ}\text{F}$
使用温度范围	0 - 60.0 $^{\circ}\text{C}$ / 32 - 140 $^{\circ}\text{F}$
温度补偿范围	0.0 - 60.0 $^{\circ}\text{C}$
温度补偿	自动/手动
温度系数	0.00 - 10.00% 可调 (出厂 2.00%)
基准温度	15 - 30 $^{\circ}\text{C}$ 可调 (出厂 25 $^{\circ}\text{C}$)
校准方式	自动量程 1 点标定
TDS测量范围	0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt)
TDS系数	0.40 - 1.00 可调 (出厂系数: 0.50)
盐度测量范围	0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt)
盐度系数	0.65
电导电极	CS3930 SUS316L ϕ 13mm, K=1.0
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
保护等级	IP67
自动背光	1 分钟
自动关机	5 分钟
电源	1x1.5V AAA7号电池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克



www.cleaninst.com
Water Analysis Solutions