

# DOZ30

## 溶解臭氧测试计

4键简易操作 握持舒适 单手完成精确值测量

背光屏幕 多行显示 方便阅读 无操作5分钟自动关机

全系列 1\*1.5V AAA 电池 易更换电池和电极

船型浮水设计 IP67 防水等级

可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）

无限延伸应用范围



### DOZ30 溶解臭氧测试计

应用三电极原理测量溶解臭氧浓度，精准快速可靠，可与 DPD 法比对  
无须耗材；简易维护；量测值不受低温或浊度影响  
可自行更换 CS6930 溶解臭氧电极；精准稳定；易保养

电极法溶解臭氧测试的先行者！三电极法的运用让您在不消耗任何比色试剂的情况下更快，更准地获得测量结果。

#### 销售套装

DOZ30A MDOZ30 测试计机身 + CS6930电极 + 1\*1.5V AAA电池



测量范围	0 - 10.00 mg/L
分辨率	0.01 mg/L
精确度	±5% F.S.
温度测量范围	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用温度范围	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
校正方式	2点 (0, 任意点)
锁定功能	可选择手动或自动
电极	CS6930 无膜三电极溶解臭氧电极
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
保护等级	IP67
自动背光	1分钟
自动关机	5分钟
电源	1x1.5V AAA7号电池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95克



www.cleaninst.com  
Water Analysis Solutions