

# PH30

2014  
New  
Model

## 酸碱度测试计



4键简易操作 握持舒适 单手完成精确值测量

背光屏幕 多行显示 方便阅读 无操作5分钟自动关机

全系列 1\*1.5V AAA 电池 易更换电池和电极

船型浮水设计 IP67防水等级


可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）

无限延伸应用范围



实验室里一毫升的水样测试，野外水源的 pH 测定，纸张和皮肤的酸碱度测量。

CLEAN PH30 酸碱度测试计可以满足您不同的测量需求，体验测试的乐趣。



### CLEAN PH30 酸碱度测试计

广泛应用场合：满足实验室内 1ml 的微量样品测量到野外的水质检测  
平面电极可用于皮肤或纸张 pH 值测量  
使用者可自行更换的高阳抗平面电极

pH量程	-2.00 ~ +16.00 pH
pH分辨率	0.01pH
pH精确度	±0.01pH
温度测量范围	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用温度范围	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
温度分辨率	0.1 °C / 1 °F
校正	自动识别 3 点标准液校正
pH 标准液	USA: 4.01, 7.00, 10.01 NIST: 4.01, 6.86, 9.18
pH 电极	CS1930 可更换高阳抗平面电极
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
温度补偿	ATC 自动 / MITC 手动
锁定功能	手动 / 自动
保护等级	IP67
自动背光	1 分钟
自动关机	5 分钟
电源	1x1.5V AAA 7号电池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克